

VÁLVULA RAMAL ROSCA A MANGUERA

Control versátil y flujo confiable



DESCRIPCIÓN

Realiza derivaciones desde tuberías roscadas a mangueras de polietileno con la válvula ramal. Su conexión espigada de alta adherencia previene desconexiones y fugas, mientras que la rosca asegura un acople perfecto a la línea principal. Fabricada con polímeros de primera calidad y protección UV, garantiza larga vida útil y un control de flujo preciso gracias a su manija ergonómica. Es una solución profesional para sistemas de riego robustos y confiables.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control preciso del caudal
- Conexión espigada de alta adherencia
- Rosca externa segura
- Protección UV y resistencia al uso agrícola
- Manija ergonómica de fácil accionamiento
- Larga vida útil



MEDIDAS DISPONIBLES

1/2" x 16 mm



- Longitud: 81 mm
- Rosca: 1/2" (20 mm)
- Manguera: 16 mm

3/4" x 16 mm



- Longitud: 89 mm
- Rosca: 3/4" (25.7 mm)
- Manguera: 16 mm



APLICACIONES

- Riego por goteo
- Jardines y viveros
- Agricultura tecnificada
- Distribución y control de ramales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	TEMACO
Producto:	Válvula ramal rosca a manguera
Material:	Polímero de alta resistencia
Tipo de conexión:	Rosca externa x manguera
Medidas disponibles:	1/2" x 16 mm y 3/4" x 16 mm
Aplicación:	Sistemas de riego por goteo y microirrigación
Calidad:	CE e ISO 9001



CERTIFICACIONES Y CALIDAD



CERTIFICACIÓN
EUROPEA



GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001