

TEE MIXTA SCH80

Tee Mixta (Tee Adaptadora) PVC SCH80 LESSO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Integra funcionalidad y resistencia en tus redes industriales con la Tee Mixta SCH80 de LESSO. Este accesorio de ingeniería híbrida está diseñado estratégicamente con los extremos del flujo principal lisos para cementar (Socket), garantizando la continuidad estructural de la línea, mientras que su salida central (derivación) cuenta con una rosca hembra (NPT) reforzada. Es la solución definitiva para instalar instrumentos de medición, válvulas de aire, aspersores o realizar transiciones a equipos roscados directamente desde la tubería principal, sin sacrificar la robustez de la Cédula 80.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Marca:** LESSO.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia Química y Mecánica), color Gris Oscuro.
- **Tipo:** Tee Mixta / Tee Adaptadora (Socket x Socket x FIPT).
- **Conexión:** Extremos pasantes S/P (Presión para cementar) x Salida central C/R (Rosca Hembra NPT).
- **Normativa de Fabricación:** Cumple con ASTM D 2467 (cuerpo) y especificaciones de rosca ANSI/ASME B1.20.1.
- **Acabado:** Inyección de precisión con superficie interior lisa.
- **Aplicación:** Manifolds de riego, instalación de manómetros/sensores, derivaciones para válvulas de purga y procesos químicos.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES GLOBALES:

- **NSF:** Seguridad certificada para el contacto con agua potable y fluidos alimenticios.
- **cUPC:** Aprobación de excelencia para cumplir con los códigos de plomería de Norteamérica.
- **CSA:** Estándar de seguridad y rendimiento verificado para Canadá y EE.UU.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad en procesos de fabricación de clase mundial.
- **CE:** Conformidad con estándares europeos.



TABLA TÉCNICA REFERENCIAL

Size(in)	G	G1	H	H1	L	M	M1	Weight (Lbs)
1/2	17/32	9/16	1-13/32	1-5/16	2-27/32	1-9/32	1-9/32	0.1411
3/4	5/8	21/32	1-5/8	1-15/32	3-9/32	1-1/2	1-1/2	0.1940
1	25/32	13/16	1-29/32	1-13/16	3-13/16	1-3/4	1-13/16	0.2901
1-1/2	31/32	1-1/4	2-3/8	2-9/32	4-23/32	2-3/8	2-1/2	0.5545
2	1-11/32	1-3/8	2-27/32	2-7/16	5-21/32	2-29/32	3	0.8519

