

BRIDA U/F



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **DVGW:** Ingeniería alemana de máxima precisión.
- **NSF:** Material seguro para contacto con agua potable.
- **CNAS:** Calidad validada por laboratorios acreditados.
- **ISO 9001:** Procesos de fabricación certificados.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Protección del sistema:** La unión flexible absorbe vibraciones y pequeños desalineamientos entre la bomba/válvula y la tubería.
- **Mantenimiento sencillo:** Permite desconectar equipos ("desbridar") sin tener que cortar el tubo.
- **Conexión segura:** La junta elástica con anillo de goma garantiza un sellado hermético y confiable.
- **Absorción de vibraciones:** Reduce el estrés mecánico en la tubería y en los equipos conectados.



DESCRIPCIÓN GENERAL

El adaptador Brida PVC UF PN10 de ERA está diseñado para conectar válvulas, bombas, filtros y equipos con extremos bridados a sistemas de tubería de PVC-U unión flexible (UF). Cuenta con un extremo con brida perforada estándar para pernos y un extremo UF con anillo de goma, que permite una unión segura, hermética y con absorción de vibraciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC rígido) de alta resistencia, color gris oscuro.
- **Tipo de unión:** Extremo bridado (para pernos) x extremo UF (junta elástica para tubo).
- **Presión nominal:** PN 10 (10 bar).
- **Función:** Conexión a válvulas, filtros, bombas y accesorios bridado.
- **Normativa:** Dimensionamiento métrico / brida estándar.



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 63MM UF
- ✓ DE 75MM UF
- ✓ DE 90MM UF
- ✓ DE 110MM UF
- ✓ DE 160MM UF
- ✓ DE 200MM UF
- ✓ DE 250MM UF
- ✓ DE 315MM UF
- ✓ DE 355MM UF

SpecD	d1	d2	H	H1	L	Φ	n
63	125	165	88	16	76	17.5	4
75	145	185	92	16	81.5	17.5	4
90	160	200	122	20.5	113.5	17.5	8
110	180	225	148.5	21	124	17.5	8
160	240	285	154	24.5	142	22	8
200	295	336	167.5	27	153	22	8
225	295	340	173.5	31	163	22	8
250	350	395	188	33	177	22	12
315	400	445	215	36.5	199	22	12
355	445-460	505	225	38	209	22	16

Dimensiones en milímetros (mm).

