

TAPON HEMBRA PRESION SCH80

Cierre hermético para el extremo de tuberías a presión

Máxima resistencia y sello seguro en sistemas de alta presión

DESCRIPCIÓN

El Tapón Hembra Presión SCH80 de LESSO permite sellar de forma permanente el extremo de una tubería a presión (Socket), asegurando un cierre hermético que soporta altas presiones operativas. Fabricado en PVC Cédula 80 de pared gruesa, su estructura sólida garantiza máxima resistencia al impacto, a la presión y a la corrosión, ideal para instalaciones industriales, plantas de tratamiento y procesos químicos exigentes.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Marca:** LESSO
- Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia Química y Mecánica)
- Tipo:** Tapón Hembra Presión (Socket Cap)
- Conexión:** S/P (Socket para cementar)
- Normativa de Fabricación:** ASTM D 2467
- Normativa de Rosca:** ANSI/ASME B1.20.1
- Color:** Gris Oscuro

APLICACIONES

- Cierre de extremos de tuberías a presión
- Sistemas de distribución de agua a presión
- Pruebas hidrostáticas
- Líneas de proceso químico
- Protección de conexiones y puntos de inspección
- Plantas de tratamiento de agua y efluentes

VENTAJAS COMPETITIVAS

- ✓ Cierre hermético de alta presión sin fugas
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión
- ✓ Material PVC SCH80 para máxima durabilidad
- ✓ Sellado permanente y confiable
- ✓ Fácil instalación con cemento solvente



NSF



cUPC



CSA



ISO 9001



CE

CERTIFICACIONES Y RESPALDO

TABLA TÉCNICA REFERENCIAL (SOC)

Part Number	Size (in)	W	M	Weight (Lbs)
847-002	1/4	7/8	27/32	0.0148
847-003	3/8	1-1/32	1	0.0225
847-005	1/2	1-7/32	1-7/32	0.0353
847-007	3/4	1-13/32	1-7/16	0.0551
847-010	1	1-21/32	1-25/32	0.0926
847-012	1-1/4	1-27/32	2-5/32	0.1411
847-015	1-1/2	1-7/8	2-3/8	0.1852
847-020	2	2-5/32	2-29/32	0.2848
847-025	2-1/2	2-7/16	3-15/32	0.4502
847-030	3	2-11/16	4-5/32	0.6581
847-040	4	3-5/32	5-1/4	1.1354
847-060	6	4-11/32	7-19/32	2.9419
847-080	8	5-1/2	9-23/32	5.7078

Unidades: pulgadas (in)

DIMENSIONES

